

COMPENSACION TERMOPAR APANTALLADO (Cables de compensación y extensión termopar)

Aplicaciones

Cable para pirometría en general.

Construcción

Conductor: Flexible
Aislamiento: PVC
Hilo de drenaje
Apantallamiento: Aluminio Mylar
Cubierta: PVC
Cód. color: DIN43714, ANSI MC96.1, IEC 584-3
Tipo K: (+) Niquel Cromo (NiCr), (-) Niquel (Ni)
  Cubierta: Verde
  Conductores (+) Verde, (-) Rojo
Tipo J: (+) Hierro (Fe), (-) Constantan (CuNi)
  Cubierta: Azul
  Conductores (+) Rojo, (-) Azul
Tipo S: (+) Platino Rhodio (PtRH), (-) Platino (Pt)
  Cubierta: Blanco
  Conductores (+) Rojo, (-) Blanco
Tipo T: (+) Cobre (Cu), (-) Constantan (CuNi)
  Cubierta: Marrón
  Conductores (+) Rojo, (-) Marrón
Tipo E: (+) Niquel (Ni), (-) Cromo (NiCr)
  Cubierta: Negro
  Conductores (+) Rojo, (-) Negro

Características

Resistencia a llama: No propagador de la llama, autoextinguible
Impermeabilidad: Óptima resistencia al agua

RADIO DE CURVATURA 6 x Ø ext. (mm)	
TEMPERATURA DE SERVICIO -30°C a +80°C	

Tablas de dimensiones

SECCIÓN (mm²)	FORMACIÓN CONDUCTORES	DIÁMETRO EXT.(mm)
2x0,5	6x0,32	5,20
2x0,8	10x0,32	6,20
2x1,3	16x0,32	7,20