

TRENZADO R/N 0 HALOGENOS (Cables de intercomunicación, seguridad y alarma)

Aplicaciones

Cable destinado a sonorización, megafonía y seguridad.

Construcción

Conductor: Cobre puro de alta conductividad HC, adecuado para audio
Aislamiento: Poliolefina FRLSZH libre de halógenos y deslizante
Formación: Par trenzado
Color: Rojo/Negro

Características

No propagador de la llama. S/Norma: UNE 50265-2-1, UNE 50265-2-2
No propagación del incendio. S/Norma: UNE 50266-2
Baja densidad de humos. Transmitancia lumínica superior al 60%. S/Norma: UNE 50268-2
Emisión de halógenos. S/Norma: IEC 60754-2, UNE-EN 50267-2-3
Mínima cantidad de CO y ClH igual o inferior al 3. S/Norma: UNE 50267-2-1

TENSIÓN DE SERVICIO 300/500 V. ≤1 mm²; 450/750 V. ≥ 1,5 mm²

TENSIÓN DE ENSAYO 1.500 V. 1 minuto

TEMPERATURA DE SERVICIO -20°C a +80°C

CARACTERÍSTICAS				
Sección mm².:	2x0,75	2x1,0	2x1,5	2x2,5
Ø mm.:	4,8	5,2	5,8	7,2
Peso aproximado Kg/Km:	22	28	45	64
Resistencia Ω/Km:	30	21	15	8,5