

HDMI (Cables de sonido e imagen)

Aplicaciones

Cable de vídeo y audio con señal.

Construcción

Conductor: Cobre pulido
Formación: 5 Pares de vídeo y audio
Sección: AWG26
Aislamiento: FPE
Pantalla: Pantalla de Aluminio Mylar con hilo de drenaje de cobre pulido
Color: Azul, blanco
Cubierta: FPE
Color: Oro, plata, azul, verde, rojo
Formación: 4 Conductores de señal
Sección: AWG26
Aislamiento: PE
Color: Verde, blanco, marrón, azul
Pantalla general: Aluminio Mylar al 100% y Trenza de Cu Sn al 85%
Cubierta general: PVC
S/Norma: RoHS
Color: Negro(RAL9005)

Características

No propagador de la llama. S/Norma: UNE-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Diámetro: 8,00±0,15mm

Características eléctricas

Resistencia eléctrica del conductor: 32AWG: 588 Ω/km, 20°C
Resistencia del aislamiento: MIN:10 MΩ/km, 20°C
Fext: <-26dB
Impedancia: 100±10 Ω
Atenuacion: a 0,3~825MHz<8Db/2m; **a 0,825**~2,475GHz<21dB/2m; **a 2.475**~4.125GHz<30dB/2m

TENSIÓN DE SERVICIO 30V

TEMPERATURA DE SERVICIO -15°C a +80°C