

VGA (Cables de sonido e imagen)

Aplicaciones

Cable de vídeo VGA.

Construcción

Conductor: Cobre estañado libre de oxígeno
Formación: 3 Conductores de vídeo 75 Ω
Sección: 0,05
Aislamiento: FPE
Pantalla: Trenza de Cu Sn libre de oxígeno
Color: Amarillo
Cubierta: PVC
Color: Rojo(Ral3020), Azul(RAL5005), Verde(RAL6026)
Formación: 7 Conductores de señal
Sección: 0,09
Aislamiento: PVC
Pantalla general: Aluminio Mylar y Trenza de Cu Sn libre de oxígeno al 85%
Cubierta general: PVC
S/Norma: RoHS
Color: Gris(RAL7004) o Negro(RAL9005)

Características

No propagador de la llama S/Norma: UNE-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Diámetro: 7,40±0,10mm

Características eléctricas

Resistencia eléctrica del conductor: 0,09: 237,25 Ω/km, 20°C; **0,05:** 376,96 Ω/km, 20°C
Resistencia del aislamiento: MIN:10MΩ/km, 20°C
Rigidez dieléctrica: AC500V 60Hz/1MIN
Impedancia: 3×75 Ω
Capacitancia: 56pF/m
Velocidad de propagación: 0,78

TEMPERATURA DE SERVICIO -15°C a +70°C