

PLANO NEOPRENO APANTALLADO (M(StD)HöU) (Cables para elevación y transporte)

Aplicaciones

Manguera de neopreno plana apantallada extraflexible destinada como cable móvil para instalaciones de grúas, sistemas transportadores sobre el suelo y unidades de autocontrol. Estos cables están disponibles también para la exportación con homologación de UL. Adecuada para ambientes secos, húmedos y mojados, tanto en interior como en exteriores.

Construcción

Conductor: Cobre electrolítico recocido Pu Cl. 6
S/Norma: UNE-EN 60228
Aislamiento: Mezcla de goma
Formación: Paralelo
Cód. colores: – Hasta 5 conductores: En colores **– 6+ conductores:** 1 AM/VDE, resto negros numerados
Pantalla: Cobre estañado, cobertura al 85% aprox.
Cubierta ext.: Neopreno
Color: Negro

Características

No propagador de la llama. S/Norma: IEC 60332-1

TENSIÓN DE SERVICIO 300/500 V.
TENSIÓN DE ENSAYO 3 KV.
RADIO DE CURVATURA 15 x Ø ext. (mm)
TEMPERATURA DE SERVICIO -35°C a +80°C

Tablas de dimensiones

NÚMERO DE CONDUCTORES POR SECCIÓN (mm^2)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm.)	PESO CABLE (kg/km)
4G1,5	8x22,5	291
8G1,5	8x41,1	537
12G1,5	8x59,8	795
4G2,5	8,6x24,2	437
6G2,5	8,6x33,8	562
12G2,5	8,6x65,1	1.004
4G4	9,1x26,3	493
4G6	9,8x29,1	603
4G10	11,7x35,4	946
4G16	13,5x41,1	1.320