

# ACOMETIDA EXTERIOR AUTOSOPORTADO (Cables para telefonía)

## Aplicaciones

En acometidas telefónicas en el exterior con tendido aéreo o sobre aislados.
Unión entre las cajas terminales de distribución y las instalaciones interiores.

## Construcción

**Conductores:** Formados por dos hilos de cobre electrolítico recocido de 0,5 mm de diámetro dispuestos en paralelo junto con un alambre de acero galvanizado de 0,6 mm.
**Aislamiento:** Polietileno
**Diametro (mm):** 12,0±0,2
**Cubierta ext.:** Formada por una capa común contínua de PVC plastificado especial intemperie.
La identificación de los conductores se realiza mediante su posición con respecto al fiador de acero.
**Color de cubierta:** Negro

## Datos técnicos

**Resistencia máxima de los conductores (20°C):** 95,40 Ω/Km
**Desequilibrio resistencia máximo (20°C)** Max 2,5%
**Capacidad mutua máxima (20°C)** Max 49 nF/Km
**Desequilibrio capacidad máximo** Max 2,5%

## Características

**No propagador de la llama. S/Norma:** UNE 50265-2-1, UNE 50265-2
**No propagador del incendio. S/Norma:** UNE 50266-2

## Tablas de dimensiones

| TIPO DE CABLE | DIÁMETRO EXTERIOR (mm) | PESO CABLE (kg/km) |
|---|---|---|
| Acometida Autosoportado | | |
| 1 x 2 x 0,5 | 7,9 x 3,6 | 27 |
| 2 x 2 x 0,5 | 7,9 x 5,8 | 51 |